

YOGA FLAT ISO



Protection optimale contre la mise à la terre lors des travaux d'électricité. Idéal pour une utilisation dans des zones de travail sèches, par exemple comme matériau de roulement sur des postes de travail électriques à haute fréquence ou comme tapis de table.



Dimensions:

100 cm x max. 10 m

Épaisseur: 4 mm

Poids: 6,5 kg/m²

Surface:

lisse, fermée

Matériau:

Nitrile/Butadiène
caoutchouc (NBR)

Dureté: 65° ±5 Shore A

Rigidité diélectrique:

DIN EN 60243-1 (VDE 0303)

**Tension de travail
recommandée:**

36.000 Volt

Tension d'essai:

50.000 Volt

Caractéristiques

- résistant à la corrosion par les UV
- résistance à la plupart des alcalis et des acides (veuillez demander un échantillon d'essai)
- revêtement de sol entièrement teinté, composé à 100 % de caoutchouc
- agit comme isolant phonique
- le tapis est doté d'un support texturé et antidérapant
- résiste à la pression et aux contraintes mécaniques
- YOGA FLAT ISO est testé par le VDE Prüf- & Certification Institute GmbH Offenbach

Nettoyage

Les aspirateurs à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple balayage suffit.

Pose

Un couteau à tapis et une règle pliante/ un mètre ruban sont nécessaires pour la pose. La fixation ou le collage ne sont pas nécessaires.



gris