

YOGA OCTA BASIC



Les ouvertures octogonales du YOGA OCTA BASIC permettent aux petites pièces de passer au travers. Il est particulièrement adapté aux grandes surfaces de travail et à celles qui doivent être réalisées individuellement.



Dimensions:

90 cm × 90 cm

Épaisseur: 15 mm

Poids: 10,5 kg / m²

Surface:

ajourée, perforations octogonales

Matériau:

caoutchouc naturel (NR)

Propriété antidérapante:

bon / R10 (DIN EN 16165)

Volume alvéolaire:

V10 (DIN 51130)

Accessoires:

bordures et angles

97 cm × 7 cm

Caractéristiques

- système modulaire flexible pour les zones sèches et humides: les tapis individuels peuvent être emboîtés les uns dans les autres pour former un revêtement de sol qui couvre toute la zone
- les ouvertures octogonales permettent aux petites pièces de passer au travers, tout en assurant une protection contre la chute d'outils ou d'ustensiles
- notamment pour une utilisation sur les postes de travail des machines, les chaînes de montage ou les zones de stockage ou de production
- peut être associé aux tapis YOGA SOLID (pour différents domaines d'application)
- la zone de travail reste sèche, antidérapante et non glissante
- en combinaison avec les plinthes, y compris les angles, le revêtement de sol peut être renversé (chariots à sacs, diables, etc.)

Nettoyage

Les nettoyeurs haute pression ou les aspirateurs industriels à eau ou à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple lavage à l'eau ou un balayage suffit.

Pose

Un tapis a des clous sur deux côtés et des œillets sur les deux autres côtés. Cela leur permet de s'insérer rapidement et facilement l'un dans l'autre.



noir



moulure jaune



moulure noir