

# YOGA FLAT GRIP



Grâce à des éclats de granit millimétriques et à une surface structurée, YOGA FLAT GRIP est non seulement antidérapant, mais aussi extrêmement résistant.



#### Dimensions:

120 cm x max. 15 m

#### Épaisseur:

2 mm

#### Dureté:

g2 Shore A

#### Surface:

fermée avec structure

#### Matériau:

Caoutchouc avec diffusion de granit

#### Test de résistance au feu:

Cfl-s1 (EN 13501-1)

#### Propriété antidérapante:

très bien / R11 (DIN 51130)

#### Caractéristiques


- sol de sécurité pour une résistance accrue au glissement (la résistance au glissement est soutenue par la diffusion du granit)
- excellente compatibilité avec l'environnement (sans PVC, ni phtalates plastifiants, ni halogènes)
- fabriqué en Allemagne
- adapté au chauffage par le sol et convient aux roulettes de chaises
- résistant aux produits chimiques selon la concentration et du temps d'action (veuillez demander un échantillon d'essai)
- sécurité renforcée grâce aux excellentes propriétés anti-feu
- contribue à une acoustique agréable de la pièce (absorption des bruits d'impact: 6–8 dB)
- utilisation polyvalente pour les espaces intérieurs (par exemple dans l'industrie, la santé, l'éducation, etc.)

#### Nettoyage

YOGA FLAT GRIP doit être essuyé avec un chiffon anti-poussière (housses d'essuyage en microfibres). Lors de l'essuyage humide, veillez à ne pas utiliser de produits de nettoyage dont le pH est supérieur à 12.

#### Pose

Pour une installation sur toute la surface: Adaptez le matériel au climat de la pièce. Respectez le sens de la flèche au dos du revêtement et posez-le dans le même sens. Puis coller avec une colle à dispersion.



anthracite