

YOGA FLAT ISO



Optimaler Schutz vor Erdung bei Arbeiten mit Strom. Ideal einsetzbar in Trockenarbeitsbereichen, z. B. als Läuferware an Elektroarbeitsplätzen mit hoher Frequenzierung oder als Tischmatte.



Größen:

100 cm × max. 10 m

Stärke: 4 mm

Gewicht: 6,5 kg / m²

Oberfläche:

glatt, geschlossen

Material:

Nitril / Butadien-
Kautschuk (NBR)

Härte: 65° ±5 Shore A

Elektrische

Durchschlagfestigkeit:

DIN EN 60243-1 (VDE 0303)

Empf. Arbeitsspannung:

36.000 Volt

Prüfspannung:

50.000 Volt

Eigenschaften

- korrosionsfest gegen UV-Licht
- beständig gegen die meisten Laugen und Säuren (bitte Testmuster anfordern)
- voll durchgefärbter Bodenbelag
- wirkt lärmdämmend
- strukturierte, rutschfeste Rückseite
- widersteht Druck und mechanischen Belastungen
- YOGA FLAT ISO ist geprüft durch die VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Offenbach

Reinigung

Trockensauger sind für eine sorgfältige Reinigung ideal. Für eine schnelle Reinigung ist einfaches Abfegen ausreichend.

Verlegung

Zur Verlegung wird ein Teppichmesser sowie ein Zollstock/Bandmaß benötigt. Eine Fixierung oder Verklebung ist nicht notwendig.



grau