

YOGA ERGO FUSION



YOGA ERGO FIRE et YOGA ERGO STAT en un: YOGA ERGO FUSION
se caractérise par une haute résistance au feu et aux décharges
électrostatiques.



Dimensions:

65 cm × 95 cm, 65 cm × 185 cm
95 cm × 125 cm, 95 cm × 185 cm
Tailles spéciales sur demande

Épaisseur: 14 mm

Poids: 5 kg / m²

Dureté: 30° ±5 Shore A

Surface:

picots ronds, fermée

Matériau:

Polyuréthane (PU)

Test de résistance au feu:

Cfl-S1 (DIN EN 13501-1)

Propriété antidérapante:

bon / R10 (DIN 51130)

Volume alvéolaire:

V10 (DIN 51130)

Antistatique:

DIN IEC 61340-4-1/

ESD 1 × 10⁸ Ohm

Accessoires:

module de terre et câble anti-
statique

Caractéristiques

- tapis de travail sans silicone, ignifugé, avec de très bonnes propriétés dissipatives pour une utilisation sur les lieux de travail ESD ou les sites de production d'équipements sensibles
- disponible dans des formes et des tailles spéciales
- la surface est absorbante et antidérapante
- les bords latéraux biseautés de tous les côtés réduisent les risques de trébuchement
- résistance conditionnelle aux agents chimiques et à l'huile (veuillez demander un échantillon d'essai)
- isole des sols froids
- résistant aux températures de -40 °C à +80 °C
- carrossable (chariots à sacs, diables, chariots à matériaux, etc.)
- fabriqué en Allemagne

Nettoyage

Les nettoyeurs haute pression ou les aspirateurs industriels à eau ou à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple lavage à l'eau ou un balayage suffit.



noir

Pose

La fixation ou le collage ne sont pas nécessaires.