

YOGA FLAT GRIP



Grâce à des éclats de granit millimétriques et à une surface structurée, YOGA FLAT GRIP est non seulement antidérapant, mais aussi extrêmement résistant.



Dimensions:

120 cm × max. 15 m

Épaisseur: 2 mm

Dureté: 92 Shore A

Surface:

fermée avec structure

Matériau:

Caoutchouc avec diffusion de granit

Test de résistance au feu:

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Propriété antidérapante:

très bien / R11 (DIN 51130)

Caractéristiques


- sol de sécurité pour une résistance accrue au glissement (la résistance au glissement est soutenue par la diffusion du granit)
- les faibles émissions de ce tapis ont été certifiées par des organismes indépendants tels que GREENGUARD et l'Étiquetage A+
- sans PVC, ni phtalates plastifiants, ni halogènes; fabriqué en Allemagne
- adapté au chauffage par le sol et convient aux roulettes de chaises
- résistant aux produits chimiques selon la concentration et du temps d'action (veuillez demander un échantillon d'essai)
- sécurité renforcée grâce aux excellentes propriétés anti-feu
- contribue à une acoustique agréable de la pièce (absorption des bruits d'impact: 7 dB)
- utilisation polyvalente pour les espaces intérieurs (par exemple dans l'industrie, la santé, l'éducation, etc.)

Nettoyage

YOGA FLAT GRIP doit être essuyé avec un chiffon anti-poussière (housses d'essuyage en microfibres). Lors de l'essuyage humide, veillez à ne pas utiliser de produits de nettoyage dont le pH est supérieur à 12.

Pose

Pour une installation sur toute la surface: Adaptez le matériel au climat de la pièce. Respectez le sens de la flèche au dos du revêtement et posez-le dans le même sens. Puis coller avec une colle à dispersion.



anthracite