


YOGA LINE ISO



Protection optimale contre la mise à la terre lors des travaux d'électricité.
Idéal pour une utilisation dans des zones de travail sèches, par exemple comme matériau de roulement sur des postes de travail électriques à haute fréquence ou comme tapis de table.



Dimensions:

100 cm x max. 10 m

Épaisseur: 4,5 mm

Poids: 7 kg / m²

Surface:

fines rainures (pyramide),
 fermée

Matériau:

Styrène / Butadiène
caoutchouc (SBR)

Dureté: 65° ±5 Shore A

Rigidité diélectrique:

DIN EN 60243-1 (VDE 0303)

Tension de travail

recommandée:

36.000 Volt

Tension d'essai:

50.000 Volt

Caractéristiques

- résistant à la corrosion par les UV
- résistant à la plupart des alcalis et des acides
- revêtement de sol en caoutchouc teinté dans la masse
- agit comme isolant phonique
- dos texturé et antidérapant
- résiste à la pression et aux contraintes mécaniques
- YOGA LINE ISO est testé par le VDE Prüf- & Certification Institute GmbH Offenbach

Nettoyage

Les aspirateurs à sec sont idéaux pour un nettoyage en profondeur. Pour un nettoyage rapide, un simple balayage suffit.

Pose

Couteau à tapis, règle pliante/mètre ruban (si un ajustement est nécessaire sur le site). YOGA LINE ISO n'a pas besoin d'être collé ou fixé.



gris