

EAZY CARE STYLE



La sélection de couleurs sophistiquée d'EAZYCARE STYLE offre une composition distinctive de 13 teintes élégantes dans une brillance de couleur exceptionnelle.



Dimensions:

60 cm × 85 cm
75 cm × 85 cm
80 cm × 120 cm
85 cm × 150 cm
85 cm × 300 cm

120 cm × 180 cm
120 cm × 200 cm
120 cm × 240 cm

150 cm × 200 cm
150 cm × 250 cm
150 cm × 300 cm

Tailles spéciales possibles
jusqu'à un maximum de
200 cm × 1.000 cm

Épaisseur: 13 mm

Poids: 3,2 kg / m²

Surface:

fermée

Matériau:

100 % ECONYL® (polyamide
régénéré) dessous en 100 %
caoutchouc nitrile

Caractéristiques

- les fibres de ECONYL® entièrement teintées dans la masse empêchent la perte de couleur, résistent au blanchiment et aux UV
- disponible en 13 couleurs
- difficilement inflammable (Bfl/S1)
- jusqu'à 200 lavages possibles dans des machines à laver professionnelles
- le support en caoutchouc nitrile résistant à l'huile combiné à la haute capacité d'absorption des saletés permet un domaine d'utilisation polyvalent – convient même aux stations-service et à l'industrie
- effet antistatique
- l'humidité perle, la formation d'odeurs est évitée
- bord en caoutchouc renforcé de 3 mm et dos de 1,7 mm d'épaisseur pour éviter les glissades
- option de conception supplémentaire (6 couleurs par design) grâce à un procédé spécial de tufting


Nettoyage

Le nettoyage peut être effectué par une aspiration régulière. Un nettoyage quotidien est recommandé dans les zones très fréquentées, et un nettoyage hebdomadaire dans les zones moins fréquentées. Eazycare Style ne peut être lavé et séché que de manière industrielle.


EASY CARE STYLE



naturelles,
teintes discrètes



A11 | Fawn
≙ RAL 1015
Ivoire clair



A27 | Mole
≙ RAL 8019
Marron gris


neutres,
tons grises




A29 | Dove
≙ RAL 7042
Gris trafic



A23 | Grey Metal
≙ RAL 7012
Gris basalte



A26 | Smokey Mount
≙ RAL 7021
Gris noir




A30 | Raven Black
≙ RAL 9005
Noir profond

pastel,
tons claires




A36 | Light Blue
≙ RAL 5024
Bleu pastel


sourdes,
tons foncés



A17 | Rust
≙ RAL 3011
Marron rouge




A34 | Deeper Navy
≙ RAL 5011
Bleu acier



A41 | Olive
≙ RAL 6020
Vert oxyde de chrome


terreuses,
tons chaudes



A04 | Golden Tan
≙ RAL 1001
Beige



A05 | Gold
≙ RAL 1011
Marron beige



A06 | Camel
≙ RAL 8003
Marron argile

Les couleurs affichées à l'écran peuvent différer des couleurs réelles du tapis.
Les valeurs de couleurs RAL indiquées sont des valeurs approximatives.



Instructions de lavage lavage industriel

- **Rinçage, 2-3 min.** sur un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 50°C
- **Rinçage (optionel), 2-3 min.** sur un niveau d'eau moyen avec une température maximale de 50°C
- **Pause, 2-3 min.** sur un niveau d'eau élevé avec une température maximale de 50°C
- **Rincer, 2 min.** sur un niveau d'eau élevé avec une température froide
- **Rincer, 2 min.** sur un niveau d'eau élevé avec une température froide
- **Extraire à basse vitesse, 1-2 min.**
- **Secouez avec le tambour tournant, 1 min.**
- **Extraire, sur un maximum de 250G, 3-5 Min.**
- **Sécher (optionel), 5-10 min.** avec une température maximale du panier de 80°C
- **Refroidissement, 5 min.**

Recommandations supplémentaires

- Pour les tapis très sales, augmentez la température jusqu'à max. 70°C
- La rupture ne doit pas dépasser un pH de 9,5; utiliser des détergents non ioniques à faible pH
- Ne pas trop sécher les tapis; La température du panier de la sécheuse ne doit pas dépasser 80°C
- Si les tapis ne sont pas secs, le rinçage final peut être augmenté à 50°C. Cela réduira la rétention d'humidité après l'extraction
- Poser les tapis à plat après leur retrait de la laveuse; laissez les tapis refroidir avant de les rouler
- Il est recommandé de laver les tapis Eazycare Style séparément des autres tapis